調達要求番号：５１ＴＹ１Ａ１００３３

陸　上　自　衛　隊　仕　様　書			
物品番号		仕　様　書　番　号	
卓上旋盤		ＧＶ－Ｂ２５００２０Ｅ	
		作　　成	平成１９年　４月２６日
		変　　更	平成２５年　５月２７日
		作成部隊等名	補給統制本部　火器車両部

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品の卓上旋盤（以下，“本機”という。）について規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，その仕様がカタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　**規格**

ＮＤＳ　Ｚ　８０１１　　角形銘板

b)　**仕様書**

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2　一般的事項

本仕様書に規定していない事項は，製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3　製品に関する要求

製品に関する要求は，次による。

3.1　品名等及びカタログ製品名

品名等及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2　外観

外観は，使用上有害なきず，割れ，まくれ，さび，塗装のはく離その他欠陥があってはならない。

3.3　性能

性能は，調達品目表による。

3.4　塗装

塗装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，製造者の社内規格による。

3.5　製品の表示

製品の表示は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の 2.3 によるほか，本機の見やすい位置に，ＮＤＳ　Ｚ　８０１１による１種銘板を取り付けるものとする。

なお，操作，安全などに関する表示，標識などは，日本語又は英語によって表示するものとする。

4　品質保証

4.1　監督・検査

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5　出荷条件

出荷条件は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

6　その他の指示

6.1　附属品

附属品は，調達品目表による。

6.2　添付書類

添付書類は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，本機 1 台ごとに**表 1** のとおりとする。

表 1－添付書類

名称		部数	注記
1	取扱説明書（日本語版）	各1	ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の7.1による。
2	納入装備品等のかしに関する契約条項		ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の7.4による。

6.3　提出書類

提出書類は，**表 2 による。**

表 2－提出書類

番号	名　称	時期	部数	提出先	注　記
1	取扱説明書（日本語版）	納入時	a)	a)	ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の7.1による。
2	取扱説明書（原本）				ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の7.1による。 なお，番号1と同一の場合は，省略するものとする。
注a)　部数，提出先及び提出の要領（書類又は電子媒体）は，調達要領指定書によって指定する。					

6.4　設置・調整・取扱説明

契約の相手方は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，本機の設置及び調整を実施するとともに，取扱説明を行うものとする。

6.5　仕様書に関する疑義

契約の相手方は，この仕様書に疑義が生じた場合は，契約担当官等の指示を受けるものとする。

調達品目表

調達要求番号	５１ＴＹ１Ａ１００３３	作成部隊等名	補給統制本部　火器車両部
調達要求年月日	平成２７年　５月２６日	作成年月日	平成２５年　５月２７日
仕様書番号	ＧＶ－Ｂ２５００２０Ｅ		

1　調達品目

品名	カタログ製品名 a)	注記
卓上旋盤	1　（株）光畑製作所　卓上精密高速旋盤 Ｌ－５０００Ｄ 2　（株）メカニクス　卓上精密旋盤 ＵＳＬ６ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	―

注 a)　この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。

2　性能

同等と判断する性能等は，次による。

a)　ベッド上の振り　305 mm以上
b)　センター間距離　406 mm以上
c)　主軸貫通穴　40 mm
d)　主軸モータ　単相 100 V，750 W以上
e)　主軸回転数　80 min^{-1}以下～1 400 min^{-1}以上（12 段以上）
f)　ミリネジ　0.25 mm～7.0 mm　24 種類　又は
0.25 mm～7.5 mm　24 種類
g)　インチネジ　3.5 山～104 山　39 種類
h)　安全装置　非常停止装置
i)　寸法（幅×奥行×高さ）　1 500 mm×800 mm×650 mm以下
j)　質量　300 kg以下

3　附属品

附属品は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，製造者標準附属品一式とするほか，次による。ただし，製造者標準附属品に含まれる場合は，除くものとする。

品　名	数量	注　記
5 インチ三爪スクロールチャック	1	―
回転センター	1	シャンク　ＭＴ－３ 精度 センター振れ 0.005 mm以下
ドリルチャック	1	取付テーパ　ＭＴ－３ 精度　振れ 0.05 mm以下
移動式架台	1	移動式重量作業台 移動式とし，安全かつ確実に本機を固定できるもの